

# 9073 TECNO ROCKS

REVISÃO N.1 17/03/2022

	<del></del>
	JEG TECNICAG
ESPECIFICAÇO	JES LECIVICAS

Unidade	Valor Inferior	Valor Nominal	Valor Superior
g/m²	282	313	344
g/m²	253	281	309
m	1.52	1.60	1.68
m	1.47	1.55	1.63
m/kg	1.73	2.00	2.34
m/kg	1.99	2.30	2.69
	g/m² g/m² m m	g/m <sup>2</sup> 282 g/m <sup>2</sup> 253 m 1.52 m 1.47 m/kg 1.73	g/m²     282     313       g/m²     253     281       m     1.52     1.60       m     1.47     1.55       m/kg     1.73     2.00

91% POLIAMIDA 9% ELASTANO

Composição Certificações





Comentários adicionais sobre as especificações técnicas

Largura considerada de ourela a ourela. TEMPO DE DESCANSO 24 HORAS. ARTIGO SUJEITO A ENCHARUTAMENTO.

NCM						
Cru	Off, Branco e Similares	Tintos	Estampados			
6004 10 31	6004 10 31	6004 10 32	6004 10 34			

### **ESTABILIDADE DIMENSIONAL**

Encolhimento após lavagem manual e secagem em varal (%)	Comprimento (%)	Largura (%)
	6	5

Comentários adicionais sobre estabilidade dimensional

O valor de encolhimento é uma média entre os lotes produzidos, podendo sofrer alterações. Não deixar a roupa suja junta em local fechado por muito tempo, sempre manter separadas em local fresco e arejado. Separar por cores claras e escuras. Usar sabão neutro. Não torcer.



## 9073 TECNO ROCKS

REVISÃO N.1 17/03/2022

#### MODO DE LAVAGEM



máxima de 40°C











Nota -Tamanho mínimo 16mm² de área, a partir de 4 mm de altura, com igual destaque, facilmente legíveis e claramente visíveis. A área referida é obtida através de medição das extremidades dos símbolos, onde estas formem um quadrado imaginário de 16mm². Os símbolos devem aparecer na seguinte ordem: lavagem, alvejamento, secagem, passadoria e limpeza seco profissional.

#### **ARMAZENAMENTO**

- Não bater as pontas do tecido (não bater de topo).
- Manter a embalagem das peças até o seu uso final.
- Deve ser sempre mantida a identificação das peças.
- Os rolos de tecido não devem ser armazenados expostos a luz.
- Separar por lote.

### **OBSERVAÇÕES GERAIS**

- Cores neon apresentam baixa solidez a luz e a lavagem, não deve ser misturado com outras cores e/ou tecido na mesma peça, deve ser lavado separadamente.
- O modo de lavagem é realizado sobre o tecido, porém após o tecido confeccionado deve ser avaliado (aspecto da roupa, utilização de outros tecidos, utilização de entretelas, etc).
- Tomar cuidado com o contato do tecido com superfícies abrasivas, pode puxar fio.
- Não misturar lotes.
- Serão aceitas reclamações no período de 15 dias após a data de emissão da Nota Fiscal.
- Todos os testes citado acima foram realizados através de normas NBR, ISO, AATCC, e/ou normas internas.

Elaborado por Sara Almeida: Qualidade / Kalimo Aprovado por Murilo Garcia: Responsável Técnico